Krystal Small

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

CONFORME AL DECRETO DEL
Ministero della Salute
D.M. 25/2012
D.M. 174/2004

Krystal Water
www.krystalwater.it
Tel: 0331 549905
Email: info@krystalwater.it

- **Scocca in Acciaio verniciato**
- **Soli 10,5 cm di spessore - Installazione verticale/orizzontale**
- **Avviso sonoro per segnalazione funzionalità**

- **Produzione acqua 1,5L/min***
- **Pompa booster 220 V ad alte prestazioni**

- **Sistema ad alta produzione grazie alla membrana da 400 GPD**
- **Sistema di filtraggio FILLTHROW a cartucce**
- **Centralina di controllo funzioni**
- **Antiallagamento**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione nominale: 90 Lt/h (+/- 10%)*	Centralina di controllo funzioni
Membrane osmotiche: 1 x TW30 2012 - 400 GPD	Ritardo di avvio della pompa
Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare	Sensore antiallagamento
Pompa booster a membrana 220 V	Autoflushing delle membrane
Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)	Avviso sonoro di segnalazione:
Alimentazione 220 V 50/60 Hz	esaurimento filtri, antiallagamento
Assorbimento massimo: 130W	Dimensioni (cm): L 10,5 - P 22,5 - H 47,5

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C